



TAPÓN REUTILIZABLE HHCC



PRESENTACIÓN

Sin cordón	200 pzas por caja
Con cordón de vinil en bolsita	100 pzas por caja
Estuche plástico tipo casco	50 pzas por caja

DESCRIPCIÓN

- Tapón auditivo tipo hongo con barrera barrera para atenuación de ruido
- Con una longitud de 25mm y anchura máxima de 15mm con pared delgada.
- Atenuación de 23 dB
- Material Hipoalergénico
- Vástago Cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción, y delgado en la punta lo que brinda
- Materia TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón
- No requiere ser manipulado previa inserción

APLICACIONES

- Ambientes en el que el ruido sobrepase la tolerancia que marca la norma oficial para protección de los trabajadores (superior a los 85 dB)
- Se puede utilizar en cuartos de máquinas y de control, siderúrgicas, empresas constructoras, de troquelado, estampado, aserraderos, molindas, industrial textil, autódromos, campos de tiro, albercas, etc.
- Producto que puede ser utilizado incluso debajo del agua, para nadadores (no se utilice en buceo)

MATERIAL
TPR GRADO 31

COLOR
AZUL

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACIÓN PROM (dB)	27.2	27.2	28.3	32.2	37.4	41.9	38.5	36.4	34.3
DESV. ESTÁNDAR (dB)	3.4	3.4	4.4	3.4	2.8	3.4	4.6	3.4	36.6

ORIGEN HECHO EN MÉXICO

NORMAS

ANSI S3-19 -1974