



PROTECCIÓN DE CAÍDAS

LPG3

DESCRIPCIÓN

- La línea de vida o de posicionamiento con cable de acero para sistema de posicionamiento de 1/4", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción.
- Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída.



CAPACIDAD

140 Kg (310 lb)
Largo 1.83mts.

CABLE

Cable galvanizado 7 x 19
Diámetro 1/4" (6 mm)
Diámetro con vinil 5/16" (8 mm)
Fuerza a tensión: 7,000 lb (31kN)

COSTURA

Hilo Nylon,
Puntada lock stiched
Calibre # 138

GANCHOS

2 ganchos chicos con apertura de 1"
1 gancho grande con apertura de 2.5"
Acero Forjado, con baño de zinc
Fuerza Tensión 5,000 lb (25 kN)



COLOR

GRIS

MATERIAL

CABLE DE ACERO

NORMAS

NOM-009-STPS2011 ANSI A10.32-2012
ANSI Z359.1-2009 NRF 063 CFE 2007
NRF 032 CFE 2010 NRF-024-PEMEX-2009

PRESENTACIÓN

FT-64 REV.00 EMISION: 04/ABRIL/24

