



## TAPÓN REUTILIZABLE HHQ30



### DESCRIPCIÓN

- Tapón auditivo tipo gota y es hueca por lo que evita la presión sobre el canal auditivo
- Tiene un vástago rígido para facilitar su inserción en el oído.
- Evita que se contamine la pared del mismo al evitar tener que ser enrollado
- Atenuación de 26 dB
- Material Hipoalergénico
- Permite ser lavado con agua y jabón
- Su pared lisa evita irritaciones

### APLICACIONES

- Ambientes en el que el ruido sobrepase la tolerancia que marca la norma oficial para protección de los trabajadores (superior a los 85 dB)
- Se puede utilizar en cuartos de máquinas y de control, siderúrgicas, empresas constructoras, de troquelado, estampado, aserraderos, molindas, industrial textil, autódromos, campos de tiro, etc.

**MATERIAL**  
POLIURETANO

**COLOR**  
NARANJA

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACIÓN PROM. (dB)	26.3	29.0	28.7	31.2	36.3	44.0	45.1	49.1	47.2
DESV. ESTÁNDAR (dB)	3.3	2.6	2.8	2.5	3.9	3.6	4.4	4.4	3.7

**ORIGEN** HECHO EN MÉXICO

**NORMAS**

ANSI S3-19 -1974