



# herhild

## PROTECCIÓN DE CAÍDAS

### A3A-LV

#### DESCRIPCIÓN

- Arnés de tres argolla para uso de sistema de protección personal clase II.
- Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m.
- Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros.
- Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite detectar a los trabajadores quienes lo utilizan.
- Aplicación en zonas de construcción y en industria.
- Herrajes rápidos y sencillos de usar.



#### CAPACIDAD

140 kg (310 lb)

#### TEJIDO

Cinta Poliéster  
 Ancho 1 3/4" (45 Mm)  
 Grosor 1/16" (1.4 Mm)  
 Fuerza Tensión 5,100 Lbs (23 Kn)  
 La Cinta Es Cortada Con Calor Para Evitar Desgarramiento.  
 Dos cintas reflejantes de 1.5mm.

#### COSTURA

Tipo de Costura Lock Sticked  
 Hilo # 138

#### ANILLO

Acero Forjado, con baño de zinc  
 Fuerza Mínima de Ruptura 22 kN / 5000 lb

#### HEBILLAS

Acero Alta Tenacidad  
 Fuerza Mínima de Ruptura 17.8 kN / 4000 lb

#### GANCHO

1 gancho chico con apertura de 1".



#### COLOR

NARANJA CON REFLEJANTE

#### MATERIAL

POLIÉSTER

#### NORMAS

NOM-009-STPS2011 ANSI A10.32-2012  
 ANSI Z359.1-2009 NRF 063 CFE 2007  
 NRF 032 CFE 2010 NRF-024-PEMEX-2009

#### PRESENTACIÓN

CAJA DE 15 PIEZAS