



RESPIRATORIA

R-622



● Cartucho contra vapores orgánicos y pinturas

Características

Pieza Facial: Polímero sintético
Elemento filtrante: Carbón activado
Color: Naranja

DESCRIPCIÓN

- Cartucho contra Vapores orgánicos y pinturas.
- El diseño de estos cartuchos le atribuye una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.
- La construcción de la base del cartucho permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que éste se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil.

NORMAS

42 CFR84 NIOSH (N95).
NOM 116 STPS 1994)

APLICACIONES

1. Protección contra partículas mayores a 0.05g/m³.
2. Exposición a vapores orgánicos de acuerdo a las especificaciones OSHA
3. Pinturas disolventes
4. Pesticidas
5. Industria petroquímica

PRESENTACIÓN

CAJA DE 50 PIEZAS.

MATERIAL POLI OLEFINAS 380GR/M2
CARBÓN ACTIVADO

COLOR NARANJA

PRECAUCIONES

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %. Y en las que el contaminante esté en concentraciones idlh. No usar con vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con arena.