



herhild

PROTECCIÓN DE CAÍDAS

LP2

DESCRIPCIÓN

- La línea de vida o de posicionamiento con cuerda nylon trenzada de 1/2", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción. Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída en cuerda.



CAPACIDAD

140 Kg (310 lb)

Largo 1.83mts.

LONGITUDES

- LP2-5 CINCO METROS, CUERDA DE 5/8"
- LP2-10 DIEZ METROS, CUERDA DE 5/8"
- LP2-20 VEINTE METROS, CUERDA DE 5/8"

TEJIDO

Cuerda trenzada nylon
Diámetro 5/8"
Fuerza a tensión: 5,000 lb (22 kN)

COSTURA

Hilo Nylon,
Puntada lock stiched
Calibre # 138

GANCHOS

2 Ganchos chicos con apertura de 1"
Acero Forjado, con baño de zinc
Fuerza mínima de ruptura 16kN (3600 lb)
Fuerza Tensión 5,000 lb (25 kN)



COLOR

BLANCO

MATERIAL

NYLON

NORMAS

NOM-009-STPS2011 ANSI A10.32-2012
ANSI Z359.1-2009 NRF 063 CFE 2007
NRF 032 CFE 2010

PRESENTACIÓN

CAJA DE 15 PIEZAS

FT-62 REV.00 EMISION: 04/ABRIL/24

