



herhild

PROTECCIÓN DE CAÍDAS

A3A-LV

- Arnés de tres argolla para uso de sistema de protección personal clase II.
- Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m.
- Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias, ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse.
- En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros.
- Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite detectar a los trabajadores quienes lo utilizan.



CAPACIDAD
140 kg (310 lb)

TEJIDO	Cinta Poliéster Ancho 1 3/4" (45 Mm) Grosor 1/16" (1.4 Mm) Fuerza Tensión 5,100 Lbs (23 Kn) La Cinta Es Cortada Con Calor Para Evitar Desgarramiento. Dos cintas reflejantes de 1.5mm.
COSTURA	Tipo de Costura Lock Sticked Hilo # 138
ANILLO	Acero Forjado, con baño de zinc Fuerza Mínima de Ruptura 22 kN / 5000 lb
HEBILLAS	Acero Alta Tenacidad Fuerza Mínima de Ruptura 17.8 kN / 4000 lb
GANCHO	1 gancho chico con apertura de 1".



COLOR

NARANJA CON REFLEJANTE

MATERIAL

POLIÉSTER

NORMAS

ANSI/ASSP Z359.11-2021 (4.3.5)
ANSI/ASSP Z359.11-2021 (3.2.1.3.3)

PRESENTACIÓN

CAJA DE 15 PIEZAS