



# herhild

## PROTECCIÓN DE CAÍDAS

### LP1

- La línea de posicionamiento está diseñada para la conexión entre el sistema personal de protección y un sistema de restricción de movimiento tal como punto de anclaje, un conector de anclaje y un sistema anti caída de cuerda.
- Está fabricada con cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30mm y espesor de 3mm



**CAPACIDAD**  
140 Kg (310 lb)

#### TEJIDO

Poliéster  
Ancho 1 1/8" ( 30 mm)  
Grosor 1/8" ( 3 mm)  
Fuerza Tensión 9,000 lb ( 40 kN)

#### COSTURA

Hilo Nylon,  
Puntada lock stiched  
Calibre # 138

#### GANCHOS

2 Ganchos chicos con apertura de 1"  
Acero Forjado, con baño de zinc  
Fuerza mínima de ruptura 16kN (3600 lb)  
Fuerza Tensión 5,000 lb ( 25 kN)

#### LONGITUDES

- LP1 1.80 METROS
- LP25 5 METROS
- LP210 10 METROS
- LP220 20 METROS



#### COLOR

NARANJA

#### MATERIAL

POLIÉSTER

#### NORMAS

ANSI / ASSP Z359.13-2013 (R2022)(4.5)  
ANSI / ASSP Z359.13-2013 (R2022 (3.2.4)

#### PRESENTACIÓN

FT-60 REV.00 EMISION: 04/ABRIL/24

