



TAPON REUTILIZABLE

HHBB-NYLON



DESCRIPCIÓN:

- Tapón auditivo tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido.
- Longitud 30 mm y ancho de 14 mm.
- Atenuación 26 db.
- Hipoalergénico.
- Vástago cónico, ancho en la base y delgado en la punta.
- TPR de alta durabilidad lo que facilita el lavado.

APLICACIONES:

1. Ambientes en el que el ruido sobrepase la tolerancia que marca la norma oficial para protección de los trabajadores (superior a los 85 dB).
2. Se puede utilizar en cuartos de máquinas y de control, siderúrgicas, empresas constructoras de troquelado, estampado, aserraderos, molindas, industrial textil, autódromos, campos de tiro, albercas.

MATERIAL: TPR Grado 31

COLOR: Puede variar

FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACIÓN PROM. (dB)	27.9	29	30.7	30	33.9	40.4	40.6	42.2	43.2
DESV. ESTÁNDAR (dB)	4.4	5.1	4.6	3.7	3.7	3.9	4.5	4.3	5.1

NORMA: ANSI S3-19-1974

PRESENTACIÓN: Caja 100 pz / caja.
Master 2000 piezas